

Produktark

H05/07 V2-U (TP90)

Entrådet koblingsledning.



Benyttes som koblingskabel i skaper, koblingsbokser tavler etc.
Fleksibel kobberleder etter IEC 60228.



Oppbygning:	Entrådet, PVC isolasjon rundt kobber leder, Ledningen kan leveres i flere farger.
Dimensjon:	0,5 mm ² til 6 mm ²
Antall ledere:	enleder
Testspenning:	2Kv/2,5Kv
Driftsspenning Uo/U:	H05 V-K Uo/U 300/500V H07 V-K Uo/U 450/750V
Temperatur område:	Fritt forlagt -5 °C til +90 °C, fast forlagt -40 °C til +105 °C
PVC karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1
Leder konstruksjon:	IEC 60228, Klasse 1
Norm:	DIN VDE 0245 0250 og 0281

El.nr.	Varetekst	Lengde	Tverrsnitt
1002552	H05 V2-U 0,5 mm ² Sort 100m		0,5 mm ²
1002553	H05 V2-U 0,5 mm ² Mørkblå 100m		0,5 mm ²
1002554	H05 V2-U 0,5 mm ² Brun 100m		0,5 mm ²
1002555	H05 V2-U 0,5 mm ² Grå 100m		0,5 mm ²
1002556	H05 V2-U 0,5 mm ² Violett 100m		0,5 mm ²
1002557	H05 V2-U 0,5 mm ² Hvit 100m		0,5 mm ²
1002558	H05 V2-U 0,5 mm ² Orange 100m		0,5 mm ²
1002559	H05 V2-U 0,5 mm ² Grønn 100m		0,5 mm ²
1002560	H05 V2-U 0,5 mm ² Gul 100m		0,5 mm ²
1002561	H05 V2-U 0,5 mm ² Rød 100m		0,5 mm ²
1002562	H05 V2-U 0,5 mm ² Rosa 100m		0,5 mm ²
1002563	H05 V2-U 0,5 mm ² Turkis 100m		0,5 mm ²
1002564	H05 V2-U 0,75 mm ² Sort 100m		0,75 mm ²
1002565	H05 V2-U 0,75 mm ² Lysblå 100m		0,75 mm ²

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no



Produktark

H05/07 V2-U (TP90)

Entrådet koblingsledning.



El.nr.	Varetekst	Lengde	Tverrsnitt
1002566	H05 V2-U 0,75 mm ² Mørkblå 100m		0,75 mm ²
1002567	H05 V2-U 0,75 mm ² Brun 100m		0,75 mm ²
1002568	H05 V2-U 0,75 mm ² G/G 100m		0,75 mm ²
1002569	H05 V2-U 0,75 mm ² Grå 100m		0,75 mm ²
1002570	H05 V2-U 0,75 mm ² Violett 100m		0,75 mm ²
1002571	H05 V2-U 0,75 mm ² Hvit 100m		0,75 mm ²
1002572	H05 V2-U 0,75 mm ² Orange 100m		0,75 mm ²
1002573	H05 V2-U 0,75 mm ² Grønn 100m		0,75 mm ²
1002574	H05 V2-U 0,75 mm ² Gul 100m		0,75 mm ²
1002575	H05 V2-U 0,75 mm ² Rød 100m		0,75 mm ²
1002576	H05 V2-U 0,75 mm ² Rosa 100m		0,75 mm ²
1002577	H05 V2-U 1,0 mm ² Sort 100m		1 mm ²
1002578	H05 V2-U 1,0 mm ² Lysblå 100m		1 mm ²
1002579	H05 V2-U 1,0 mm ² Mørkblå 100m		1 mm ²
1002580	H05 V2-U 1,0 mm ² Brun 100m		1 mm ²
1002581	H05 V2-U 1,0 mm ² G/G 100m		1 mm ²
1002582	H05 V2-U 1,0 mm ² Grå 100m		1 mm ²
1002583	H05 V2-U 1,0 mm ² Violett 100m		1 mm ²
1002584	H05 V2-U 1,0 mm ² Hvit 100m		1 mm ²
1002585	H05 V2-U 1,0 mm ² Orange 100m		1 mm ²
1002586	H05 V2-U 1,0 mm ² Grønn 100m		1 mm ²
1002587	H05 V2-U 1,0 mm ² Gul 100m		1 mm ²
1002588	H05 V2-U 1,0 mm ² Rød 100m		1 mm ²
1002589	H05 V2-U 1,0 mm ² Rosa 100m		1 mm ²
1002742	H07 V2-U 1,5 mm ² Sort 100m		1,5 mm ²
1002743	H07 V2-U 1,5 mm ² Lysblå 100m		1,5 mm ²

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no



Produktark

H05/07 V2-U (TP90)

Entrådet koblingsledning.



El.nr.	Varetekst	Lengde	Tverrsnitt
1002744	H07 V2-U 1,5 mm ² Mørkblå 100m		1,5 mm ²
1002745	H07 V2-U 1,5 mm ² Brun 100m S		1,5 mm ²
1002746	H07 V2-U 1,5 mm ² G/G 100m S		1,5 mm ²
1002747	H07 V2-U 1,5 mm ² Grå 100m S		1,5 mm ²
1002748	H07 V2-U 1,5 mm ² Violett 100m S		1,5 mm ²
1002749	H07 V2-U 1,5 mm ² Hvit 100m S		1,5 mm ²
1002750	H07 V2-U 1,5 mm ² Orange 100m S		1,5 mm ²
1002751	H07 V2-U 1,5 mm ² Grønn 100m		1,5 mm ²
1002752	H07 V2-U 1,5 mm ² Gul 100m S		1,5 mm ²
1002753	H07 V2-U 1,5 mm ² Rød 100m S		1,5 mm ²
1002754	H07 V2-U 1,5 mm ² Rosa 100m S		1,5 mm ²
1002755	H07 V2-U 2,5 mm ² Sort 100m S		2,5 mm ²
1002756	H07 V2-U 2,5 mm ² Hvit 100m S		2,5 mm ²

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no

